

JB-PEF

阻燃聚乙烯（PE）波纹软管

特点及用途：

阻燃PE聚乙烯塑料波纹管柔韧性好;不推荐室外使用；抗臭氧力一般；承重能力：一般；耐碱性能：一般；耐切屑液：很好；耐酸性能：很好；耐油性能：很好。不含卤素、磷、镉,通过RoHS测试。可用于机床机械，电力设备，食品机械，自动化仪，电机马达，保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。



- ✧ 认证: RoHS
- ✧ 阻燃等级: HB (UL94), 根据FMVSS 302 要求, 燃烧速度 <100mm/min
- ✧ 使用温度: -30 °C ~ +100 °C, 短时间 to +120 °C
- ✧ 标准颜色: 黑色, 灰色, 可订制其它颜色

建议在以下情况中使用PE（聚乙烯）波纹管：
没有氧化性酸，没有动、植物油、矿物油的环境中；没有脂肪烃、芳香烃、酮类、酯类等有机溶剂的环境中。
主要用于温度范围在-30~100° C的环境中；用于汽车、摩托车和其它机动车电线线束的护套；亦可用于家用电器、精密机床等设备电线线束的护套。

产品尺寸 (mm)

产品型号	内径 * 外径 (mm)	弯曲半径	包装 (M/卷)
JB-PEF-7.0	4.5 * 7.0	10	200
JB-PEF-10.0	6.5 * 10.0	15	100
JB-PEF-11.6	8.6 * 11.6	20	100
JB-PEF-13.0	10.0 * 13.0	20	100
JB-PEF-15.8	12.0 * 15.8	28	100
JB-PEF-18.5	14.3 * 18.5	35	100
JB-PEF-20.0	16.0 * 20.0	38	100
JB-PEF-21.2	17.0 * 21.2	40	100
JB-PEF-25.0	20.0 * 25.0	42	100
JB-PEF-28.5	23.0 * 28.5	45	100
JB-PEF-30.0	24.0 * 30.0	50	100
JB-PEF-32.0	25.0 * 32.0	50	50
JB-PEF-34.5	29.0 * 34.5	55	50
JB-PEF-42.5	36.0 * 42.5	70	25
JB-PEF-54.5	48.0 * 54.5	80	25

特殊尺寸、规格可按要求订制。