

JB-RT

R型热缩圆环端子管

性能和用途:

JB-RT R 型热缩圆环端子管由镀锡铜端子及双壁热缩套管构成，压接端子提供电线边接保护，双壁热缩套管提供电线的密封防水保护。双壁热缩套管以聚乙烯为原材料，内有一层热熔胶，加热收缩后对所保护的电线连接有极优良的密封、防水、绝缘作用。广泛用于电线连接的防水，防盐，防腐蚀，抗压，耐磨等防护，安装简便。

用途：线束加工、汽车附件安装、电线维修入维护、船用电线、潜水泵/钻井电机用电线、电线电缆连接。

- ✧ 最高温度：150℃ 耐压 600V
- ✧ 最大电流：22-16 AWG/0.5-1.5 mm2：19A； 16-14AWG/1.5-2.5 mm2：27A； 12-10AWG/4-6 mm2：48A
- ✧ 端子材质：红铜
- ✧ 护套材质：耐高温热缩管
- ✧ 表面处理：镀锡。



产品规格 (mm)

适用电线(mm2) /AWG	螺栓规格		尺寸(mm/inch)		护套颜色	包装 (Pcs/袋)
	螺栓型号	d2	宽	长		
0.5-1.5mm2 22-16AWG	#4	3.2(. 126)	5.5(.216)	25.5(1.003)	Red	1000
	#6	3.7(. 146)	6.6(.260)	27.6(1.086)		1000
	#6	3.7(. 146)	5.5(.216)	25.5(1.003)		1000
	#6	3.7(. 146)	8.0(.315)	29.0(1.141)		1000
	#8	4.3(. 169)	8.0(.315)	29.0(1.141)		1000
	#8	4.3(. 169)	6.6(.260)	27.6(1.086)		1000
	#10	5.3(. 209)	11.6(.457)	34.7(1.366)		1000
	#10	5.3(. 209)	8.0(.315)	29.0(1.141)		1000
	1/4	6.4(. 252)	11.6(.457)	34.7(1.366)		1000
	5/16	8.4(. 331)	12.0(.472)	34.7(1.366)		1000
	3/8	10.0(. 393)	14.5(.570)	39.0(1.535)		1000
1.5-2.5mm2 16-14AWG	#4	3.2(. 126)	5.5(.216)	25.5(1.003)	Blue	1000
	#6	3.7(. 146)	6.6(.260)	27.6(1.086)		1000
	#6	3.7(. 146)	8.0(.315)	29.0(1.141)		1000
	#8	4.3(. 169)	8.0(.315)	29.0(1.141)		1000
	#8	4.3(. 169)	6.6(.260)	27.6(1.086)		1000
	#10	5.3(. 209)	9.5(.374)	29.8(1.173)		1000
	#10	5.3(. 209)	8.0(.315)	29.0(1.141)		1000
	1/4	6.4(. 252)	12.0(.472)	34.7(1.366)		1000
	5/16	8.4(. 331)	12.0(.472)	34.7(1.366)		1000
	3/8	10.0(.393)	14.5(.570)	39.0(1.535)		1000
4-6 mm2 12-10AWG	#4	3.2(. 126)	7.2(.283)	32.7(1.287)	Yellow	500
	#6	3.7(. 146)	7.2(.283)	32.7(1.287)		500
	#8	4.3(. 169)	9.5(.374)	29.8(1.173)		500
	#8	4.3(. 169)	7.2(.283)	32.7(1.287)		500
	#10	5.3(. 209)	9.5(.374)	29.8(1.173)		500
	1/4	6.4(. 252)	11.0(.433)	39.0(1.535)		500
	5/16	8.4(. 331)	14.0(.551)	44.2(1.740)		500
	3/8	10.0(.393)	15.0(.591)	44.2(1.740)		500
	3/8	10.0(.393)	19.0(.748)	48.5(1.909)		500
	1/2	13.0(.512)	19.0(.748)	48.5(1.909)		500